

# ZU607T

Proyector láser profesional de alta luminosidad



- **Brillante proyector láser WUXGA - 6500 lúmenes**
- **30,000 horas fuente de luz láser sin mantenimiento**
- **Control con HDBaseT 3.0, RS232 y OMSL**
- **4K, HDR y compatibilidad HLG**



El proyector ZU607T de alto brillo cuenta con 6500 lúmenes, compatibilidad 4K y HDR y un motor óptico resistente al polvo con certificación IP6X para un uso continuado operativo 24/7 y un mantenimiento reducido. Este proyector cuenta con tecnología láser de larga duración, desplazamiento manual horizontal y vertical de la lente y altavoces integrados de 15 W.

## Especificaciones

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	6.500 lúmenes
Brillo ANSI	5.200 lúmenes
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	5k~140kHzKhz
Frecuencia de muestreo vertical	24~120HzHz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Láser
Vida del láser	30.000horas
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.2:1 ~ 1.92:1
Distancia de proyección (m)	1.3m - 7.8m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	17.63 ~ 27.9
Lenshift	Vertical -100 ~ 120%, Horizontal: +/-10%
Offset nativo	120%
Lenshift	Yes - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Video compuesto, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A <b>Outputs</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Sincronización 3D, 1 x 12V trigger <b>Control</b> 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - red inalámbrica	No
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	33dB
Nivel sonoro (max)	36dB
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Disipación de calor	883BTU/hour
Altavoces	2
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
LAN - red inalámbrica	No
LAN	Yes
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	300W
Consumo energético (máx.)	366W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	374 x 302 x 117
Peso bruto	8.6 kg
Peso neto	6.3 kg

