



# UHZ65LV

Luminoso proyector láser 4K UHD de Home Entertainment



- Láser, Resolución 4K UHD y compatible con HDR y HLG
- Luz sobre la imagen - 5000 lúmenes
- Visualización fluida - Interpolación de fotogramas PureMotion
- Instalación flexible - Zoom de 1.6x y vertical lens shift



Diseñado para proyectar durante el día, el UHZ65LV ofrece imágenes súper brillantes e inolvidables de calidad 4K UHD desde la comodidad de tu hogar, ideal para ver deportes en directo, programas de televisión y películas con las luces encendidas.

## Especificaciones

### Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	5.000 lúmenes
Ratio de contraste	2.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	70%
Tamaño de pantalla	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonal

### Info Lámpara

Fuente de luz	Láser
Vida del láser	30.000horas

### Óptica

Distancia de tiro	1.39:1 ~ 2.22:1
Distancia de proyección (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Lenshift	Vertical +15%
Offset nativo	100%

### Conectividad

Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A servicio <b>Outputs</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x Alimentación USB-A 1.5A, 1 x 12V trigger <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
------------	--

### General

Nivel sonoro (típico)	29dB
Nivel sonoro (max)	31dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	9 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	4W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Tapa de la lente Manual de usuario básico
Input lag	80.00ms

### Networking

LAN - control	Yes
---------------	-----

### Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	274W
Consumo energético (máx.)	368W

### Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	498 x 331 x 171
Peso bruto	12.38 kg
Peso neto	10.52 kg

