



ZU500USTe

Proyector láser de tiro ultra corto WUXGA de alto brillo



- **Proyector láser WUXGA - 5000 lúmenes**
- **Lente de tiro ultra corto - Imagen de 100" desde menos de medio metro de distancia**
- **Tecnología láser DuraCore - 30,000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento**
- **Resistente al polvo - Probado de forma independiente, certificación IP5X para una fiabilidad total**



El ZU500USTe está alimentado por una fuente de luz láser DuraCore de larga duración y bajo mantenimiento. El diseño sin lámpara y sin filtro reduce enormemente los costes de funcionamiento por un bajo coste total de propiedad.

Especificaciones

Display/imagen

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología de visualización | DLP™ |
| Resolución | WUXGA (1920x1200) |
| Brillo | 5.000 lúmenes |
| Ratio de contraste | 100.000:1 |
| Relación de aspecto nativo | 16:10 |
| Ratio de aspecto - compatible | 16:9,16:10 |
| Corrección Keystone - Horizontal | 10° |
| Corrección Keystone - Vertical | 10° |
| Uniformidad | 85% |
| Tamaño de pantalla | 3.35m ~ 3.94m (132" ~ 155") diagonal |

Info Lámpara

| | |
|----------------|-------------|
| Fuente de luz | Láser |
| Vida del láser | 30.000horas |

Óptica

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Distancia de tiro | 0.253:1 |
| Distancia de proyección (m) | 0.727m - 0.84m |
| Tipo de zoom | Fija |
| Distancia focal (mm) | 3.7mm/0.146" |
| Offset nativo | 117% |

Conectividad

| | |
|------------|---|
| Conexiones | Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Outputs 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB-B servicio |
|------------|---|

General

| | |
|---------------------------------|---|
| Nivel sonoro (típico) | 33dB |
| Nivel sonoro (max) | 35dB |
| Compatibilidad PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilidad 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilidad 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Seguridad | Security bar, Kensington Lock, Password protected interface |
| Clasificación IP | IP5x |
| Idiomas OSD / display | 17 languages: Arabic, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese (traditional), Turkish |
| Operatividad 24/7 | Yes |
| Condiciones de funcionamiento | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| Control remoto | Mando ProAV retroiluminado |
| Disipación de calor | 1.608BTU/hour |
| Altavoces | 1 |
| Wattios por altavoz | 10W |
| Contenido de la caja | Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico |
| Modelos inalámbricos opcionales | HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB |

Networking

| | |
|---------------|-----|
| LAN - control | Yes |
| LAN | Yes |

Corriente

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Fuente de alimentación | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consumo energético (standby) | 0.5W |
| Consumo energético (mín.) | 250W |
| Consumo energético (máx.) | 400W |

Peso y dimensiones

| | |
|--|-----------------|
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 383 x 318 x 111 |
| Peso bruto | 7.8 kg |
| Peso neto | 5.8 kg |

