

# ZU820T

Proyector láser de instalación profesional ultrabrillante

---



- **Proyector láser DuraCore de 8800 lúmenes - Ultrabrillante para instalaciones inmersivas**
- **Desplazamiento de lente completamente motorizado - Ideal para una configuración sencilla.**
- **Amplio rango de zoom - El zoom motorizado amplía las oportunidades de ubicación**
- **Larga vida - Ofrece 30.000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento**



Con 8800 lúmenes con compatibilidad 4K y HDR, el ZU820T cuenta con un motor óptico certificado IP5X resistente al polvo para capacidades de operación 24 horas al día, 7 días a la semana, que ofrece una verdadera proyección sin mantenimiento para hasta 30 000 horas de rendimiento potente en modo Eco. Otras características incluyen zoom motorizado, desplazamiento de lente completamente motorizado y parlantes duales de 10W incorporados.

## Especificaciones

### Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	8,800 lumens

Ratio de contraste 3,000,000:1

Ratio de contraste - on/off 1,100:1

Relación de aspecto nativo 16:10

Ratio de aspecto - compatible 4:3,16:9,16:10

Corrección Keystone - Horizontal 30°

Corrección Keystone- Vertical 30°

Uniformidad 95%

Tamaño de pantalla 60" ~ 200" diagonal

### Info Lámpara

Fuente de luz DuraCore Laser

Vida del LÁSER 30,000horas

### Óptica

Distancia de tiro 1.25:1 ~ 2:1

Distancia de proyección (m) 31.5" - 846.46"

Zoom 1.6

Tipo de zoom Motorizado

Distancia focal (mm) 18.72-29.59

Lens shift Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%

Lens shift Sí - [{{downloads\\_link}}](#)

### Conectividad

**Conexiones Entradas** 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm

**Salidas** 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm

**Control** 1 x 12V trigger, 1 x Remoto por cable, 1 x RJ45, 1 x RS232

LAN - wireless networking No

### General

Nivel sonoro (típico) 34dB

Nivel sonoro (max) 36dB

3D Full 3D

Seguridad Barra de seguridad, Kensington Lock

idiomas OSD / display 10 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español, Chino (tradicional)

Operatividad 24/7 Sí

Operatividad 360° Sí

Control remoto Mando ProAV retroiluminado

Altavoces 2

Wattios por altavoz 10W

### Networking

LAN - wireless networking No

LAN Sí

### Corriente

Fuente de alimentación AC 90 – 264V 50/60 Hz with PFC input

Consumo energético (standby) 0.5W

Consumo energético ( mín.) 260W

Consumo energético ( máx.) 520W

### Peso y dimensiones

Dimensiones (W x D x H) 19.13" x 17.03" x 7.3"

Gross weight 38.58 lbs

Net weight 30.86 lbs

