

FHDC135

Pantalla ProScene FHDC135 AIO dvLED



- **Rendimiento Visual Inigualable** - Resolución Full HD de 135" (1920 x 1080) con 700 Nits de Brillo
- **Diseño Inteligente Todo en Uno** - Sistema Operativo Android integrado con Optoma Management Suite y altavoces de 120W
- **Eficiencia Energética Notable** - La tecnología LED Flip-Chip COB mejora la eficiencia energética en comparación con la tecnología LED SMD
- **Configuración y Mantenimiento Rápido** - Monta columnas y baldosas de servicio frontal completo en solo unas horas



La conveniente ProScene FHDC135 es una pantalla LED (dvLED) de visualización directa todo en uno de 135", Full HD 1080p, con tecnología Flip Chip (COB) Chip On Board, y ofrece una fácil instalación y uso desde el primer momento.

Especificaciones

Pantalla Resolución de pantalla	
Tamaño de pantalla (diagonal)	1080p Full HD (1920x1080)
Tamaño de pantalla	135"
Distancia mínima de visualización	119.29" x 71.34"
Brillo (antes de calibración)	10' 6"
Contraste	700 nits
Dimensiones (An x Pr x Al)	15000:1
Peso neto	119.29" x 1.22" x 71.36"
242.51 lbs	
Procesamiento de pantalla	
Escalador-conmutador	Escalador-conmutador integrado
Transmisor	Transmisor integrado
LEDs	
Distancia entre píxeles (H x V)	1.56mm
LEDs por píxel	3
Píxeles	
Configuración de píxeles	3-1 COB
Color de la cara del LED	Negro
Módulo	
Ancho del módulo activo	119,29"
Altura del módulo activo	71,36"
Ángulo de visión - horizontal	160°
Ángulo de visión - vertical	140°
Acabado de superficie	Negro
Fijaciones del LED	Acceso frontal
Rango de temperatura de almacenamiento	14°F - 140°F
Rango de temperatura de funcionamiento	32°F - 104°F
Color	
Profundidad de procesamiento en escala de grises	16 bits
Número de colores	281 (billones)
Tasa de actualización	>3840 Hz
Brillo	
Relación de contraste	15,000
Niveles de control de brillo	100
Potencia	
Potencia de entrada (máx)	1,460 vatios por panel
Suministro de energía	100 - 240V
Otros	
Duración	>100000
Marco de montaje	Montaje en pared / Soporte
Conectividad	
Conexiones	
Entradas 1 x HDMI 2.0, 3 x HDMI, 2 x USB-A 3.0, 1 x USB-C, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-B servicio	
Salidas 1 x HDMI, 1 x Audio 3.5mm	
Control 1 x RJ45, 1 x RS232	