

MARCA: OPTOMA
MODELO: OPZ41W
NUMERO DE PARTE: OPZ41W
GARANTIA DE FABRICA: G.F: 36 MESES ON-SITE (LIMA)/CARRY-IN (PROVINCIA)



OPZ41W

Proyector láser ultracompacto de alto brillo



- ♦ Proyector láser WXGA DuraCore brillante: 4100 lúmenes y certificación IP6X
- ♦ Factor de forma pequeño para una fácil instalación: zoom de 1,1 aumentos, proyección de 360 grados y vertical
- ♦ Tecnología láser DuraCore: 30,000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento
- ♦ Construido pensando en el medio ambiente - Larga vida útil del láser, incorporando material reciclado posconsumo



El OPZ41W es el proyector láser WXGA DuraCore más compacto y sin problemas de Optoma hasta la fecha. Diseñado para una operación continua libre de mantenimiento, se puede instalar en prácticamente cualquier orientación y ubicación debido a su tamaño pequeño y liviano.

Diseñado teniendo en cuenta el medio ambiente, reduce la potencia en un 47 % en comparación con un producto típico basado en lámpara Optoma. Optoma OPZ41W minimizó el diseño del producto para reducir los impactos logísticos en el medio ambiente, reducir el CO2 y reducir nuestra huella de carbono general. El OPZ41W también es el primero de una línea de productos de Optoma que busca utilizar material reciclado posconsumo dentro del propio producto.

Especificaciones

Las siguientes especificaciones son preliminares y están sujetas a cambios sin previo aviso

Mostrar/imagen	
Tecnologia de visualizacion	DLP™
Resolucion	WXGA (1280x800)
Brillo	4,100 Ansi lumenes
Contraste de ratio	300,000:1
Relación de aspecto nativa	16:10
Relación de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección trapezoidal – vertical	+/-40°
Tiene corrección trapezoidal Automatica vertical.	Yes
Colores visualizables (millones)	1073.4
Tasa de exploración horizontal	15 ~ 140Khz
Tasa de exploración vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de proyeccion	20" ~ 300" diagonal
Informacion de la lampara	
Tipo de fuente de luz	Laser
Vida del LASER	30,000 horas
Optico	
Relacion de proyeccion	1.54:1 ~ 1.72:1
Distancia de proyeccion	1m - 10m / 39.37" - 393.7"
Zoom	1.1
Tipo de Zoom	Manual
Longitud Focal	21.85 ~ 24.00
Compensacion Nativa	112%
Conectividad	
Conexiones	Entrada 2 x HDMI 1.4a 3D soporta, 1 x USB-A encendido 1.5A Salidas 1 x RS232 Control 1 x Audio 3.5mm NO TIENE ENTRADA VGA
General	
Nivel de ruido (tipico)	31dB
Nivel de ruido (max)	34dB
Compatibilidad con PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA(se refiere a la Compatibilidad NO al conector fisico), Mac
Compatibilidad con 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad con 3D	Si (DLP 3D; Cuadro de PC secuencial 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Listo con 3D
Seguridad	Barra de seguridad, bloqueo Kensington, interfaz protegida con contraseña
Clasificacion de IP	IP6X
OSD / Idiomas de visualizacion	25 lenguajes: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplificado), Spanish, Swedish, Chinese (tradicional), Turkish, Vietnamese
Operacion 24/7	Si
Operacion 360°	Si
Condiciones de Operacion	0°C ~ 40°C, Max. Humedad 80%, Max. Altitud 4,500msnm
Control Remoto	Estilo tarjeta
Altavoz	1
Watts por altavoz	15W
En la caja	OPZ41W Proyector Control remoto incluye bateria (pilas) Manual de usuario Cable de poder
Modelo inalámbrico WLAN	
Si- Adaptador miracast (externo)	
Energia	
Fuente de alimentacion	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo de energia (espera)	<0.5W
Consumo de energia (min)	88W
Consumo de energia (max)	139W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (An x Pr x Al)	27.40cm x 21.59cm x 11.40cm
Peso Neto	2.90 Kg

