



ML750

PROYECTOR ULTRA COMPACTO



- **Tecnología LED, HD Ready - ideal para películas, juegos y presentaciones sin PC**
- **Gran conectividad - HDMI, MHL, microSD y altavoz integrado**
- **Media player integrado y presentaciones inalámbricas opcionales**
- **Compacto y ligero <0,4 kg**

El proyector LED portátil ultracompacto ML750e se puede transportar fácilmente entre su hogar y la oficina. Este pequeño proyector pesa menos de 0,4 kg e incluye con una práctica bolsa de transporte. Vea películas en HD, juegue videojuegos o incluso proyecte esa presentación ganadora, el ML750e tiene todo lo que necesita para impresionar a su audiencia.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo (HK/ANSI)	700/450
Ratio de contraste	20.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.43m ~ 2.54m (17" ~ 100") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	LED
Vida del LED	20.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.5:1
Distancia de proyección (m)	0.55m - 3.23m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	14.95
Offset nativo	100%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x Tarjeta microSD, 1 x Lector USB-A Outputs 1 x Audio 3.5mm
General	
Nivel sonoro (tipico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	13 languages: Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 35°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	1W
Contenido de la caja	Bolsa Cable de E/S universal Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico
Input lag	16.00ms
Modelos inalámbricos opcionales	WUSB
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	45W
Consumo energético (máx.)	65W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	105 x 106 x 39
Peso bruto	1.31 kg
Peso neto	0.38 kg

