



OPZ46HD

Proyector láser de alto brillo y resolución Full HD



- Proyector láser DuraCore Full HD de alta luminosidad – 4600 lúmenes ANSI y certificado IP6X
- Compacto para una fácil instalación. Zoom 1.6x, proyección 360° y en formato vertical
- Menor consumo de energía para una larga vida útil. La tecnología láser DuraCore ofrece una fuente de luz láser sin mantenimiento durante 30,000 horas
- Fuente de alimentación externa – Mayor fiabilidad, portabilidad y eficiencia energética



Especificaciones

Pantalla/imagen	
Tecnología de pantalla	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4.600 lúmenes
Relación de contraste de brillo	300.000:1
Relación de contraste - dinámico	3.000.000:1
Relación de aspecto nativa	16:9
Relación de aspecto - compatible	4:3, 16:9, 16:10
Corrección trapezoidal – horizontal	30°
Corrección trapezoidal – vertical	30°
Colores mostrables (millones)	1073,4
Uniformidad Información de la lámpara	75%
Tamaño de proyección	(30" ~ 300") diagonal
Info Lámpara	
Tipo de fuente de luz	Láser
Vida útil del láser	30.000 horas
Óptico	
Relación de proyección	1.4:1 ~ 2.24:1
Distancia de proyección	1 m – 10 m
Zoom	1,6x
Tipo de zoom	Manual
Longitud focal(mm)	20.91 ~ 32.62
Desplazamiento nativo	116% +/-5%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 2 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x VGA
	Salidas 1 x Audio 3.5mm, 3 x USB-A alimentación 1.5
	1 x 3D Sincro
	Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Disparador
General	
Nivel de ruido (mín.)	29 dB
Nivel de ruido (máx.)	31 dB
Compatibilidad con PC	VGA, SVGA, XGA, 720p, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, 1080p, WUXGA
Compatibilidad 2D	NTSC, PAL, SECAM, SDTV, HDTV, UHD
Compatibilidad 3D	Sí (DLP 3D; secuencia de cuadros de PC 120Hz 3D, Blu-ray)
3D	3D completo
Calificación de seguridad	Barra de seguridad, bloqueo Kensington, interfaz protegida por contraseña
Clasificación IP	IP6X
Idiomas de pantalla	
27 idiomas: árabe, checo, danés, neerlandés, inglés, persa, finlandés, francés, alemán, griego, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, chino (simplificado), español, sueco, tailandés, chino(tradicional), turco, vietnamita	
Operación 24/7	Sí
Operación 360°	Sí
Condiciones de operación	0°C ~ 40°C, Humedad máx. 80%, Altitud máx. 2.500 m
Control remoto	Sí
Cantidad de altavoces	1
Vatios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de poder, EZC-USB Wi-Fi Adaptador
	Control remoto
	1x batería CR2025
	Manual de usuario básico
Alimentación	
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación externa, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo de energía (en espera)	<0,5W
Consumo de energía (mín.)	120W
Consumo de energía (máx.)	170W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (An x Pr x Al)	274 x 216 x 108 mm
Peso neto	3 kg

