



OPZ60W

Proyector láser de alto brillo



- Brillo de 6000 lúmenes: proyección nítida para espacios con luz ambiental.
- Vida útil del láser de 30 000 h: el láser DuraCore garantiza una fiabilidad a largo plazo y un bajo coste total de propiedad (TCO).
- Zoom de 1,3x y corrección geométrica para una instalación flexible.
- Diseño sostenible: 50 % de metal reciclado y materiales PCR para una mayor sostenibilidad.
- Optoma Management Suite (OMS™): permite la monitorización y el control centralizados en múltiples dispositivos.



Especificaciones

Pantalla/imagen

Tecnología de pantalla	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	6000 lúmenes
Relación de contraste de brillo	300.000:1
Relación de contraste - dinámico	2.000.000:1
Relación de aspecto nativa	16:10
Relación de aspecto - compatible	4:3, 16:9
Corrección trapezoidal – horizontal	30°
Corrección trapezoidal – vertical	30°
Colores mostrables (millones)	1073,4
Uniformidad Información de la lámpara	75%
Tamaño de proyección	30" ~ 330"

Info Lámpara

Tipo de fuente de luz	Láser
Vida útil del láser	30.000 horas

Óptico

Relación de proyección	1.18:1 ~ 1.54:1
Distancia de proyección	1,2 m - 7,7 m
Zoom	1,3x
Tipo de zoom	Manual
Longitud focal	16,90 ~ 21,60 mm
Desplazamiento nativo	112% +/- 5%

Conectividad

Conexiones	Entradas 2 x HDMI 1.4, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Salidas 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A 2.0, 1 x 3D Sincro Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Disparador
WLAN	No



General

Nivel de ruido (mín.)	29 dB
Nivel de ruido (máx.)	29dB
Compatibilidad con PC	VGA, SVGA, XGA, 720p, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, 1080p, WUXGA
Compatibilidad 2D	NTSC, PAL, SECAM, SDTV, HDTV, UHD
Compatibilidad 3D	Admite formatos 3D de HDMI 1.4ª y convierte de 60Hz a 120Hz o 24Hz a 144Hz
3D	3D completo
Calificación de seguridad	Barra de seguridad, bloqueo Kensington, interfaz protegida por contraseña
Clasificación IP	IP6X
Idiomas de la pantalla	27 idiomas: árabe, checo, danés, neerlandés, inglés, persa, finlandés, francés, alemán, griego, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, chino (simplificado), español, sueco, tailandés, chino(tradicional), turco, vietnamita
Operación 24/7	Sí
Operación 360°	Sí
Condiciones de operación	0°C ~ 40°C, Humedad máx. 80%, Altitud máx. 2.500m
Control remoto	Sí
Cantidad de altavoces	1
Vatios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de poder Control remoto Baterías Manual de usuario básico

Alimentación

Fuente de alimentación	Fuente de alimentación externa, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo de energía (en espera)	<0,5W
Consumo de energía (mín.)	150W
Consumo de energía (máx.)	210W

Peso y dimensiones

Dimensiones (An x Pr x Al)	274 x 216 x 114
Peso neto	2,9 kg

CERTIFICADOS: ISO21118 - ISO9001

SISTEMA DE MANEJO RAEE: Colectivo