



ZH521

Proyector láser Full HD inalámbrico



- Proyector láser Full HD DuraCore de alto brillo – 5600 lúmenes y certificado IP6X
- Diseño compacto para una instalación sencilla – Zoom 1.6x, proyección de 360 grados y en modo retrato
- Optoma Management Suite (OMSC)[™] – Gestiona y controla tu dispositivo en remoto con monitorización y programación en tiempo real para reducir inactividad, optimizar y ahorrar costes
- Compartición inalámbrica de contenido – Comparte contenido fácilmente con la duplicación de pantalla inalámbrica



El ZH521 es un proyector láser DuraCore compacto, diseñado para una colaboración fluida y una gestión sencilla. Realiza presentaciones inalámbricas y comparte contenido de manera inalámbrica, mientras optimizas tus operaciones con Optoma Management Suite (OMSC)[™] para supervisar y controlar tus dispositivos de forma remota. Combinando un potente rendimiento, tecnología inalámbrica e instalación flexible, el ZH521 está perfectamente orientados para entornos educativos y profesionales.

Especificaciones

Pantalla/imagen	
Tecnología de pantalla	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	5.600 lúmenes Ansi
Relación de contraste de brillo	3.000.000:1
Relación de aspecto nativa	16:9
Relación de aspecto - compatible	4:3, 16:9
Corrección trapezoidal – horizontal	30°
Corrección trapezoidal – vertical	30°
Colores mostrables (millones)	1073,4
Uniformidad Información de la lámpara	75%
Tamaño de proyección	(20" ~ 300") diagonal

Info Lámpara	
Tipo de fuente de luz	Láser
Vida útil del láser	30.000 horas

Óptico	
Relación de proyección	1,4:1 ~ 2,24:1
Distancia de proyección	1 m – 9.3 m
Zoom	1,6x
Tipo de zoom	Manual
Longitud focal(mm)	20.91 ~ 32.62
Desplazamiento nativo	118%

Conectividad	
Conexiones	Entradas 2 x HDMI 2.0, 1 x Sincronización 3D, 1 x VGA Salidas 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A alimentación 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Disparador

General	
Nivel de ruido (mín.)	28 dB
Nivel de ruido (máx.)	30 dB
Compatibilidad con PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	Consulte el manual de usuario (OSD)

Compatibilidad 3D	Sí (DLP 3D; secuencia de cuadros de PC 120Hz 3D, Blu-ray)
3D	3D completo
Calificación de seguridad	Barra de seguridad, bloqueo Kensington, interfaz protegida por contraseña

Clasificación IP	IP6X
Idiomas de pantalla	25 idiomas: árabe, checo, danés, neerlandés, inglés, persa, finlandés, francés, alemán, griego, húngaro, indonesio, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, chino (simplificado), español, sueco, chino(tradicional), turco, vietnamita
Operación 24/7	Sí
Operación 360°	Sí
Condiciones de operación	0°C ~ 40°C, Humedad máx. 80%, Altitud máx. 2.500 m
Control remoto	Sí
Cantidad de altavoces	1
Vatios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de poder, Wi-Fi Adaptador Control remoto Baterías Manual de usuario básico

Alimentación	
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación externa, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo de energía (en espera)	<0,5W
Consumo de energía (mín.)	155W
Consumo de energía (máx.)	245W

Peso y dimensiones	
Dimensiones (An x Pr x Al)	274 x 216 x 108 mm
Peso neto	2.9 kg

