



ZK608TST

Proyector láser profesional 4K UHD de corta distancia y alto brillo



- **Brillante proyector láser DuraCore 4K UHD de 6000 lúmenes - Lente compacta y de corto alcance para una gran variedad de entornos profesionales**
- **Tecnología láser DuraCore de larga duración - Ofrece 30.000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento**
- **Resistente al polvo - Probado independientemente, certificado IP6X**
- **Flexibilidad de control de HDBaseT 3.0 - Compatibilidad con 4K, HDR y HLG**



Con 6000 lúmenes y compatibilidad con 4K y HDR, el ZK608TST combina una fuente de luz de larga duración de hasta 30 000 horas y un motor óptico independiente con certificación IP6X para un funcionamiento ininterrumpido, ofreciendo una proyección realmente libre de mantenimiento. Entre las características añadidas se incluyen una lente de corto alcance, desplazamiento manual horizontal y vertical de la lente y altavoces integrados de 15 W.

Specifications

UPC: 796435 44 716 8, EAN: 5055387667808, Colour: Black

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	6.000 lúmenes
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-15°
Corrección Keystone- Vertical	+/-15°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	5~140HzKhz
Frecuencia de muestreo vertical	24~120HzHz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Láser
Vida del láser	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.58:1
Distancia de proyección (m)	0.38m - 3.75m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	8.51
Lenshift	Vertical -106 ~ 116%, Horizontal: +/-4%
Offset nativo	106%
Lenshift	Yes - see product downloads for more information
Conectividad	
Conexiones	
Inputs 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A	
Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Sincronización 3D, 1 x 12V trigger	
Control 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232	
LAN - red inalámbrica	
No	
General	
Nivel sonoro (típico)	33dB
Nivel sonoro (max)	36dB
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 360°	Yes
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Mando a distancia 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Networking	
LAN - control	Yes
LAN - red inalámbrica	No
LAN	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	Universal AC 100~240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	300W
Consumo energético (máx.)	366W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	374 x 302 x 117
Peso bruto	8.6 kg
Peso neto	6.3 kg

